

GSW875P



Caracteristici principale

| | | |
|------------------|------------|-----|
| Frecvență | Hz | 50 |
| Tensiune | V | 400 |
| Factor de putere | cos ϕ | 0.8 |
| Faze | | 3 |

Regim De Putere

| | | |
|---------------------|-----|--------|
| Putere pasivă LTP | kVA | 898.69 |
| Putere pasivă LTP | kW | 718.95 |
| Putere nominala PRP | kVA | 802.41 |
| Putere nominala PRP | kW | 641.93 |

Definiție clasificări (Conform standardului ISO8528 1:2005)

PRP - Putere primă: Se definește ca fiind puterea maximă pe o poate livra continuu un grup electrogen, furnizând în același timp o sarcină electrică variabilă, când este utilizat un număr nelimitat de ore pe an în condițiile de utilizare convenite, cu intervalele de întreținere și procedurile respectate conform prevederilor producătorului. Puterea medie permisă în 24 h de funcționare nu va depăși 70% din puterea primă.

LTP - Putere de funcționare pe perioadă limitată: Se definește ca puterea maximă disponibilă, în condițiile de funcționare convenite, pe care grupul electrogen o poate livra pentru până la 500 h de funcționare pe an (și nu mai mult de 300 de utilizare continuă) cu intervalele de întreținere și procedurile respectate conform prevederilor producătorilor. Nu este disponibilă o capacitate de suprasarcină.

Date tehnice motor

| | | |
|--|----------------------------------|-------|
| Producător motor | Perkins | |
| Model piesă | 4006-23TAG3A | |
| Versiune piesă | 50 Hz | |
| Emisii de eşapament optimizate pentru 97/68 50Hz (COM) | Unregulated | |
| Sistem de răcire motor | Apă | |
| Număr cilindri și amplasare | 6 in linie | |
| Deplasament | cm ³ | 22921 |
| Aspirație | Turbosuflanta racire evacuare | |
| Regulator de viteză | Electronic | |
| Viteză nominală de funcționare | rpm | 1500 |
| Putere de amorsare brută PRP | kW | 705 |
| Putere maximă LTP | kW | 786 |
| Capacitate ulei | l | 113.4 |
| Consum lubrifiant la PRP (max) | % | 0.5 |
| Putere lichid de răcire | l | 105 |
| Combustibil | Diesel | |
| Consum specific de combustibil la 75% PRP | g/kWh | 210 |
| Consum specific de combustibil la PRP | g/kWh | 210 |
| Sistem de pornire | ELECTRICĂ | |
| Capacitate motor la pornire | kW | 7.5 |
| Circuit electric | V | 24 |



Fuel system:

- Direct fuel injection system , fuel lift pump
- Fuel cooler
- Closed fuel system

Lube oil system:

- Low oil pressure switch
- Wet sump with filler and dipstick
- Lubrication oil filters
- Oil cooler with separate filter header

Combustion air system:

- Exhaust turbochargers
- Set of dry-type air filters with contamination indicator
- Intake air depression (max at fuel power) : 22 mbar

Cooling system:

- High coolant temperature switch
- Twin thermostats, water pump
- System designed for ambient up 50°C
- Radiator incorporating air-to-air charge cooler

Date tehnice alternator

| | | |
|----------------------------------|------------|------|
| Alternator | Mecc Alte | |
| Model piesă | ECO43-1S | |
| Tensiune | V | 400 |
| Frecvență | Hz | 50 |
| Factor de putere | cos ϕ | 0.8 |
| Sistem de regulare tensiune | Electronic | |
| Borne | 4 | |
| Tip | Fara perii | |
| Standard AVR | DER1 | |
| Toleranță tensiune | % | 1 |
| Efficiency @ 75% load | % | 95.3 |
| Clasă | H | |
| Clasificare protecție infiltrare | 23 | |
| Faze | 3 | |



Structură mecanică

Structură mecanică robustă care permite accesul ușor la conexiuni și componente în timpul intervențiilor de întreținere de rutină.

Regulator de tensiune

Reglarea tensiunii cu DER 1. Aparatul digital DER 1 este un Regulator controlat digital, bazat pe DSP (Procesor de Semnal Digital) care combină funcțiile de Reglare Tensiune, Protecții Alternator și Diagnostic într-o placă individuală foarte mică.

Tensiune alimentare: 40Vac+270Vac

Curent maxim continuu de ieșire: 4Adc

Gamă frecvență: 12Hz+72Hz

Recunoaștere automată detectare monofazică

Valoarea medie de reglare a tensiunii

Gamă reglare (detectie) tensiune de la 75Vac la 300Vac

Precizia reglării tensiunii: $\pm 1\%$ de la zero sarcină la sarcina nominală în stare statică, cu orice factor de putere și pentru variații de frecvență de la -5% la $+20\%$ din valoarea nominală.

Precizia reglării tensiunii: $\pm 0,5\%$ în condiții stabilizate (sarcină, temperatură).

Cădere temporară de tensiune și supratensiune în limita a $\pm 15\%$

Timp recuperare tensiune în limita a $\pm 3\%$ din valoarea setată, în mai puțin de 300 msec.

Protecție de viteză redusă cu prag și pantă ajustabile

Alarmer de supra- și sub tensiune

Protecție la supracurent de excitație cu intervenție întârziată

Stocare condiții alarmă (tipul alarmei, numărul evenimentelor, durata ultimului eveniment, timpul total)

Memorarea timpului reglat de funcționare

Bobinare / Sistemul de excitație

Statorul generatorului este bobinat la 2/3 pași. Acest lucru elimină armonicile triplene (3, 9, 15 ...) pe lungimea de undă a tensiunii și se consideră designul optim pentru alimentarea neproblematică a sarcinilor nelineare. Designul cu 2/3 pași evită curenții neutri excesivi care apar uneori la pași mai mari de bobinare. MAUX (Standard):

MAUX MeccAlte Bobină Auxiliară este o bobină separată în statorii principali, care alimentează regulatorul. Această bobină permite preluarea unei suprasarcini de 300% curent forțat (întreținere de scurtcircuit) timp de 20 secunde. Acest lucru este ideal pentru cerințele de demarare a motorului. PMAUX (opțional): Alternatorul poate fi dotat cu opțiunea PMAUX (Generator cu Magnet Permanent) care corespunde performanței și poate suporta atât sarcinile liniare, cât și cele distorsionate.

Impregnarea de izolare

Izolarea este conformă standardului clasei H. Impregnarea este realizată cu rășini epoxidice premium tropicalizate, prin picurare și scurgere. Părțile de înaltă tensiune sunt impregnate în vid, deci nivelul de izolare este mereu foarte bun. La modelele de putere mare, bobina statorului trece printr-un al doilea proces de izolare. S-a aplicat protecție gri pe statorul principal și excitator pentru o protecție îmbunătățită.

Standarde de referință

Alternator fabricat în conformitate cu specificațiile cele mai comune, precum CEI 2-3, IEC 34-1, EN 60034-1, VDE 0530, BS 4999-5000, CAN/CSA-C22.2 No14-95-No100-95.



Echipare generator

ȘASIU DE BAZĂ FABRICAT DIN PROFIL SUDAT DE OȚEL, DOTAT CU:

- Suporturi anti-vibrație dimensionați corespunzător

MOTOR DOTAT CU:

- Lichide (fără combustibil)

TUB SCURGERE ULEI CU CAPAC:

- Facilități de scurgere a uleiului

CONTAINER 20:

Containerul izolat fonic fabricat în structură monobloc și proiectat pentru a satisface cele mai diverse necesități ale Clientului.

Caracteristicile principale sunt:


- Structură similară cu cea a containerelor de transport maritim (piese turnate în colțurile superioare și inferioare, structură de tip monolit, pereți și acoperiș fabricate din tablă de oțel ondulat), ceea ce le face deosebit de solide și de adecvate .
- Rezistență ridicată la agenții atmosferici
- Vopsire cu pulbere de poliester și sablare automată SA 2.5
- Deschideri de admisie a aerului și de evacuare orificiu de evacuare pentru răcire genset
- S-a prevăzut spațiu pentru includerea panoului electric, dacă este nevoie panoul de control poate fi separat de alternator, într-o cameră specială.
- Podeaua este fabricată din for texturate armate cu profiluri îndoite la distanță egală.
- Uși cu balansare simplă sau dublă , acestea sunt fixate cu balamale de oțel robuste și echipate cu diverse sisteme de blocare, de pildă încuietori cu șuruburi pârghie, bare de avarie etc.

IZOLARE FONICĂ:

Pereții, despărțitorii și acoperișul sunt autoportante și au absorbție acustică ridicată. Sunt produse cu tablă de oțel galvanizat și vopsite ulterior cu o acoperire de pulbere de poliester. În interior sunt alcătuite dintr-o foaie de vată minerală.

Amortizoare de zgomot de evacuare plasate în interiorul sau în exteriorul containerului, în funcție de modelul de genset.

Nivel de zgomot rezidual de $70 \pm 3 \text{dB(A)}$ la 7 m



Echipament Genset - Configurații de bază disponibile:

| | | |
|---|----|------|
| Baterie | n | 2 |
| Capacitatea bateriei | Ah | 155 |
| MBS (CBM) - Comutator de baterie manual | | • |
| rezervor de carburant integrat-versiuni disponibile | | : |
| IFT1 - Rezervor de carburant integrat (oțel) | l | 500 |
| IFT2 - Rezervor de carburant integrat (oțel) | l | 1000 |
| FBD - Cadru de bază complet dotat cu un strat de retenție | | • |
| LDS-Senzor de detecție a scurgerilor(numai împreună cu FBD) | | • |
| FCV - Valvă de oprire a carburantului | | • |
| AFP - Pompă de carburant automată | | • |
| DFP - Pompă de carburant automată dublă | | • |
| PHS - Răcitor Sistem Preîncălzire - disponibil pentru modelele: | | • |
| ALS - Sistem automat de ridicare a uleiului lubrifiant cu rezervor de ulei lubrifiant de 100L | | • |
| • = Supliment disponibil | | . |
| Alte configurații și-sau versiuni speciale disponibile la cerere | | . |

Date dimensionale

| | | |
|---------------------------|--------|------|
| Lungime | (L) mm | 6055 |
| Lățime | (W) mm | 2438 |
| Înălțime | (H) mm | 2591 |
| Greutate fără combustibil | Kg | 9641 |



Consum

| | | |
|--------------------------------|-----|--------|
| Consum combustibil la 75% PRP | l/h | 133.80 |
| Consum combustibil la 100% PRP | l/h | 176.25 |

Nivel zgomot

| | | |
|---|-------|---------|
| Nivel de stridență a zgomotului la 7 mt | dB(A) | 77 +/-3 |
|---|-------|---------|

Date instalare

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------|
| Flux aer total | m ³ /min | 1359.00 |
| Flux gaze eșapament la PRP | m ³ /min | 193 |
| Temperatură gaze de eșapament la LTP | °C | 500 |

Data Current

| | | |
|--------------|---|---------|
| Curent maxim | A | 1297.18 |
| Curent maxim | A | 1250 |

DISPONIBILITATE PANOU DE COMANDĂ

| | |
|--------------------------|-----|
| Panou de control automat | ACP |
| Panou paralel modular | MPP |

ACP - Panou de control automat

Montat pe grupul electrogen, dotat cu unitate de comandă digitală pentru monitorizarea, controlul și protecția grupului electrogen, protejat prin ușa cu mâner blocabil.

INSTRUMENTAR DIGITAL

- Tensiune grup electrogen (3 faze).
- Tensiune rețea.
- Frecvență grup electrogen.
- Intensitate grup electrogen (3 faze).
- Tensiune baterie.
- Putere (kVA - kW - kVAr).
- Factor putere Cos φ.
- Contor orar.
- Viteză motor r.p.m.
- Nivel combustibil (%).

COMENZII ȘI ALTELE

- Patru moduri de operare: OPRIT - Pornire manuală - Pornire automată - Test automat.
- Buton fizic pentru forțarea contactorului de rețea sau a contactorului de grup electrogen.
- Butoane fizice: pornire/oprire, resetare la avarie, sus/jos/pagină/introducere selecție.
- Disponibilitate pornire la distanță.
- Secționator sistem curent continuu.
- Alarmă acustică.
- Încărcător automat baterie.
- Port comunicare RS232.
- PAROLĂ configurabilă pentru nivelul de protecție.

PROTECȚII CU ALARMĂ

- Protecții motor: nivel scăzut combustibil, presiune scăzută ulei, temperatură ridicată motor.
- Protecții grup electrogen: sub/supratensiune, suprasarcină, sub/suprafrecvență, avarie la demarare, sub/supratensiune baterie

PROTECȚII CU OPRIRE

- Engine protections: nivel scăzut combustibil, presiune scăzută ulei, temperatură ridicată motor,
- Protecție grup electrogen: sub/supratensiune, suprasarcină, sub/supratensiune baterie, avarie încărcător baterie.
- Protecție punere la pământ accidentală, inclusă în unitatea de comandă.

PROTECȚIE ALTELE

- Buton oprire de urgență.
- Panou protejat prin ușă cu mâner blocabil.



ACP - Configurații de bază disponibile

| TABLOU DE DISTRIBUȚIE - RUPTOARE DISPONIBILE: | | : |
|--|---|----------|
| GCB1 - disjunctor Genset 3 poli | A | 1250 |
| GCB2 - disjunctor Genset 4 poli | A | 1250 |
| ETB - Panou terminal extern (cu GCB) | | Standard |
| RCG - Diverse suplimente pentru control de la distanță | | • |
| TLP - Diverse suplimente pentru semnale de la distanță | | • |
| CAH - Panou de control radiator anti-condensare (ACP) | | • |
| • = Supliment disponibil | | . |
| Other Configurations and-or special versions available on requests | | . |



MPP - Panou paralel modular

Montat pe grupul electrogen, dotat cu unitate de comandă digitală Intelvion5 pentru monitorizarea, controlul, protecția și partajarea sarcinii pentru grupuri electrogene individuale sau multiple funcționând în modurile standby sau paralel (maxim 32 grupuri electrogene în insulă).

INSTRUMENTAR DIGITAL (Afișaj grafic 320x240 pixeli)

- Rețea: tensiune, Intensitate, Frecvență.
- Rețea kW - kVAR -Factor putere Cos φ.
- Tensiune grup electrogen (3 faze).
- Frecvență grup electrogen.
- Intensitate grup electrogen (3 faze).
- Putere grup electrogen kVA - kW - kVAR - Cos φ.
- kWh și kVAh grup electrogen.
- Tensiune baterie.
- Contor orar.

COMANDĂ ȘI ALTELE

- Nivel de protecție (%DP) pentru funcția AMF - Asigura tip insulă individual paralel la rețea - Aplicație tip AMF individual paralel la rețea - Aplicație tip insulă cu grupuri electrogene multiple, în paralel.
- Butoane fizice pentru forțarea disjunctorului/contacteurului de rețea sau a disjunctorului/contacteurului de grup electrogen.
- Butoane fizice: pornire/oprire, resetare la avarie, sus/jos/pagină/introducere selecție.
- Operare multiplă în paralel și Gestiune Alimentare cu partajare AVR digitală de sarcină
- Sincronizare și control de alimentare automate (prin regulator de viteză sau ECU)
- Import/Export sarcină de bază și Nivelare a vârfurilor
- Comandă tensiune și PF (AVR).
- I/O digital (12/12) și intrări analogice (3) configurabile.
- Integrare funcții programabile din PLC.
- Istoric bazat pe evenimente (până la 500 înregistrări).
- Gamă de măsurare selectabilă 120/277V și 0-1/0-5A.
- Disponibilitate Pornire la distanță și Blocare semnal.
- Secționator sistem curent continuu.
- Alarmă acustică.
- Încărcător automat baterie.
- 2 porturi de comunicare RS232/RS485/USB.
- PAROLĂ configurabilă pentru nivelul de protecție.

PROTECȚII CU ALARMĂ ȘI OPRIRE

- Protecții motor: nivel scăzut combustibil, presiune scăzută ulei, temperatură ridicată motor.
- Protecții grup electrogen: sub/supratensiune, suprasarcină, sub/suprafrecvență, avarie la demarare, sub/supratensiune baterie
- Altele: supratensiune, scurtcircuit, curent de întoarcere, punere la pământ accidentală

PROTECȚII ALTELE:

- Buton oprire de urgență.
- Panou protejat cu ușa cu mâner blocabil



MPP - Configurații de bază disponibile

TABLOU DE DISTRIBUȚIE - RUPTOARE DISPONIBILE:

| | | |
|--|---|----------|
| GMB1 - disjuncteur Genset 3 poli | A | 1250 |
| GMB2 - disjuncteur Genset 4 poli | A | 1250 |
| ETB - Panou terminal extern (cu GMB) | | Standard |
| RCG - Diverse suplimente pentru control de la distanță | | • |
| TLP - Diverse suplimente pentru semnale de la distanță | | • |
| CAH - Panou de control radiator anti-condensare (MPP) | | • |
| • = Supliment disponibil | | . |
| Other Configurations and-or special versions available on requests | | . |



Accesorii

Articole disponibile ca echipament accesoriu

LTS - COMUTATOR DE TRANSFER DE SARCINĂ - Accesorii ACP

LTS - Panou de Transfer Sarcina [Optional pentru panoul de control automat ACP]
Panoul de transferului de sarcină (LTS) operează comutarea sursei de alimentare între generator și rețeaua de alimentare în aplicații de rezervă, garantând alimentarea într-o perioadă scurtă de timp.

Panoul LTS este compus dintr-un dulap independent care poate fi instalat separat de setul de generare. Comanda logică a comutării sursei de alimentare este acționată prin intermediul panoului de control automat (ACP) montat pe generator, deci nu este

necesar nici un dispozitiv logic pe panoul LTS.

LTS de tip ATyS D:

- Cutie: carcasa din oțel
- Mod de instalare: Montat pe podea
- Usa: Usa articulată este închisă cu blocare dublă.
- Tip protecție: IP43
- Placute acces: se pot scoate pe partea superioară și inferioară
- Conexiuni: partea inferioară
- Unitate motor
- Placute acces: se pot scoate pe partea superioară și inferioară
- Conexiuni: partea inferioară
- Unitate motor
- Indicatorul de poziție a comutatorului
- Selector de acoperire automată / manuală
- Carcasa pentru manerul manual
- Mecanism de blocare
- Două întrerupătoare a sarcinii
- 4 Poli
- Bobine duble auto-alimentate
- Tensiune (bobine): 208 / 277VAC (Toleranță +/- 20% 166 / 333VAC)
- Frecvență 50 și 60 Hz
- Interfața ATyS D10, fixată pe usa pentru indicarea stării: Două lumini pentru a indica prezența tensiunii rețelei și a generatorului diesel; Două lumini pentru comutator poziție; Modul funcțional (auto / manual) și protecția IP65.
- Conform cu IEC 60947-3, EN 61439-6-1 și GB 14048-11

OTIONALE LTS DISPONIBILE LA CERERE:

- **ESB** - buton de oprire de urgență (instalat pe panoul frontal)
- **APP** - Protecție suplimentară IPXXB (plexiglas intern)

