

S9000 400V 50HZ #IPP

THE COMPLETE DIESEL PACKAGE



Showing the excellence of Pramac's professional equipment, this generator offers a robust package with a modern and economical Diesel engine. Perfect for intensive use, it's equipped with a control panel which allows to integrate many accessories and options for better comfort and for optimal command.

Caracteristici principale

Frecvență	Hz	50
Tensiune	V	400
Factor de putere	cos ϕ	0.8
Faze		3

Regim De Putere

Putere pasivă LTP	kVA	10.3
Putere pasivă LTP	kW	8.2
Putere continuă COP	kVA	8.8
Putere continuă COP	kW	7.0

Putere Monofazica Nominala

Putere pasivă monofazică LTP	kVA	6.8
Putere continuă monofazică COP	kVA	5.8

Ratings definition (According to standard ISO8528 1:2005)

Date tehnice motor

Producător motor		Lombardini
Model piesă		25LD330
Sistem de răcire motor		Aer
Deplasament	cm ³	654
Aspirație		Natural
Viteză nominală de funcționare	rpm	3000
Regulator de viteză		Mecanic
Combustibil		Diesel
Capacitate ulei	l	1.8
Sistem de pornire		ELECTRICĂ
Circuit electric	V	12

Date tehnice alternator

Tip		Cu perii
Clasă		H
Clasificare protecție infiltrare		23
Borne		2
Frecvență	Hz	50
Sistem de regulare tensiune		Compound

Date dimensionale

Lungime	(L) mm	960
Lățime	(W) mm	641
Înălțime	(H) mm	667
Greutate fără combustibil	Kg	160
Capacitate rezervor combustibil	l	24

Autonomie

Consum combustibil la 75% PRP	l/h	2.17
Consum combustibil la 100% PRP	l/h	2.91
Timp de funcționare la @ 75% PRP	h	11.06
Timp de funcționare la @ 100% PRP	h	8.25



PANOURI DE CONTROL GENSET



Montat pe genset și conținând: instrumentație, control, protecție a setului generator și prize.

COMENZI:

- Porniți comutatorul de selectare cu tasta: OFF - ON - START
- Porniți comutatorul OFF - ON

INSTRUMENTAȚIE

- Voltmetru

PROTECȚII:

- Protecție izometrică (IPP)

PRIZE

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 32A IP44	1
3P+N+T CEE 400V 16A IP44	1

SET TRANSPORT

Cu mânere fixe

